



«ЛОИП»

Лабораторное Оборудование
и Приборы

Шкафы лабораторные серии ЛАБ-ПРО

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ

Изготавливаются из стальных панелей и алюминиевых профилей, окрашенных высокостойкой порошковой краской. В данных шкафах применяются керамические рабочие поверхности: бесшовная керамика FRIDURIT F20 либо керамогранитная плитка KG.



ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ 120.75.231 F20 — вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ, длиной 1200 мм, глубиной 750 мм, высотой 2310 мм, рабочая поверхность - керамика FRIDURIT толщиной 20 мм

Вытяжные шкафы на опорной тумбе

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ 120.75.231 (KG, F20)

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ 150.75.231 (KG, F20)

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ 180.75.231 (KG, F20)

Рабочая поверхность — F20, KG

Длина — 1200, 1500, 1800 мм

Глубина — 750 мм

Глубина рабочей зоны — 600 мм

Высота — 2310 мм

Столешница F20 толщиной 20 мм — специализированная химически стойкая бесшовная глазурованная керамика FRIDURIT (Германия). Это одна из лучших в мире столешниц по совокупности химических и физических свойств

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фланец d 250 мм
- два независимых подъёмных экрана — закалённое стекло в алюминиевой раме
- верхняя лицевая панель — закалённое стекло
- противозрывные клапаны (4 шт.)
- светильник люминесцентный пылевлагозащищённый IP65, отделен от рабочего пространства закаленным стеклом, 2x18 Вт - для длин шкафа 1200 и 1500 мм, 2x36 Вт — для длины 1800 мм
- выключатель светильника
- автомат отключения питания, 16 А)
- две брызгозащищённые розетки с крышками (3,2 кВт, IP54)
- электромонтажная коробка (IP65)
- технологическое отверстие d 50 мм с заглушкой - на задней панели справа
- 4 отверстия для установки дополнительных кранов, d 22 мм, с заглушками из нержавеющей стали — на задней панели
- противовесы размещены в передних стойках и легко обслуживаются
- металлическая тумба с металлическими распашными дверцами
- регулируемые опоры



ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ-ТВ 150.75.245 F20 — вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ, длиной 1500 мм, глубиной 750 мм, высотой 2450 мм, рабочая поверхность - FRIDURIT, толщиной 20 мм.

Вытяжные шкафы со встраиваемой металлической тумбой

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ-ТВ 120.75.245 (KG, F20)

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ-ТВ 150.75.245 (KG, F20)

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ-ТВ 180.75.245 (KG, F20)

Рабочая поверхность — F20, KG

Длина — 1200, 1500, 1800 мм

Глубина — 750 мм

Глубина рабочей зоны — 600 мм

Высота — 2450 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фланец d 250 мм
- подъёмный и неподвижный экраны — закалённое стекло в алюминиевой раме
- верхняя лицевая панель - металлический короб, окрашенный порошковой краской
- противозрывные клапаны (4 шт.)
- светильник люминесцентный пылевлагозащищённый IP65, отделен от рабочего пространства закаленным стеклом, 2x18 Вт
- выключатель светильника
- автомат отключения питания, 16А
- две брызгозащищённые розетки с крышками (3,2 кВт, IP54)
- электромонтажная коробка (IP65)
- технологическое отверстие d 50 мм с заглушкой - на задней панели справа
- 4 отверстия для установки дополнительных кранов, d 22 мм, с заглушками из нержавеющей стали — на задней панели
- противовес размещён в левой передней стойке и легко обслуживается
- встроенная металлическая тумба
 - для шкафов длиной 1200 с двумя дверками
 - для шкафов длиной 1500, 1800 с двумя дверками и тремя ящиками, глубина выдвижения ящиков — 550 мм, нагрузка на 1 ящик до 30 кг
- регулируемые опоры

Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ- ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D



ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.85.245 F20

вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ, длиной 1500 мм, глубиной 850 мм, высотой 2450 мм, рабочая поверхность – FRIDURIT толщиной 20 мм с тумбой хранения из металла ЛАБ-PRO ТХМ 143.50.63

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.85.245 F20

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.85.245 F20

Рабочая поверхность – F20

Длина – 1200, 1500, мм

Глубина – 850 мм

Глубина рабочей зоны – 750 мм

Высота – 2450 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фланец d 250 мм
- подъёмный и неподвижный экраны – закалённое стекло в алюминиевой раме
- верхняя лицевая панель - металлический короб, окрашенный порошковой краской
- противозрывные клапаны (4 шт.)
- светильник люминесцентный пылевлагозащищённый IP65, отделен от рабочего пространства закаленным стеклом, 2x18 Вт - для длин шкафа 1200 и 1500 мм, 2x36 Вт – для длины 1800 мм
- выключатель светильника
- автомат отключения питания, 16А
- две брызгозащищённые розетки с крышками (3,2 кВт, IP54)
- электромонтажная коробка (IP65)
- технологическое отверстие d 50 мм с заглушкой - на задней панели справа
- 4 отверстия для установки дополнительных кранов, d 22 мм, с заглушками из нержавеющей стали – на задней панели
- противовес размещён в левой передней стойке и легко обслуживается
- регулируемые опоры

тумбы хранения металлические ЛАБ-PRO ТХМ

Тумбы хранения ЛАБ-PRO ТХМ предназначены для заполнения рабочего пространства в рамном основании вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D. Тумбы могут быть использованы чтобы заполнить свободное пространство, оставшееся после установки под шкаф тумбы Duerperthal, или целиком заполнить собой все пространство под шкафом

Тумбы хранения ЛАБ-PRO ТХМ представлены 6 моделями:

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумбы выполнены полностью из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035.
- Легкосъемная полка с возможностью установки на 3-х уровнях по высоте (модели шириной 1430 мм и более имеют две полки)
- Фланец диаметром 100 мм на задней стенке для подключения к вентиляции
- модели шириной 530 мм и 630 мм имеют одно отделение и один распашной фасад
- модели шириной 830 мм и 1130 мм имеют одно отделение и два распашных фасада
- модели шириной 1430 мм и 1730 мм имеют два отделения (левое отделение с двумя распашными фасадами, правое – с одним)

ЛАБ-PRO ТХМ 53.50.63	ЛАБ-PRO ТХМ 63.50.63	ЛАБ-PRO ТХМ 83.50.63	ЛАБ-PRO ТХМ 113.50.63	ЛАБ-PRO ТХМ 143.50.63	ЛАБ-PRO ТХМ 173.50.63
530*500*630	630*500*630	830*500*630	1130*500*630	1430*500*630	1730*500*630



ЛАБ-PRO ТХМ 63.50.63



ЛАБ-PRO ТХМ 113.50.63



ЛАБ-PRO ТХМ 143.50.63

Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ с тумбой хранения металлической ЛАБ-PRO TXM



ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА:

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-Д 150.85.245 F20

вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ, длиной 1500 мм, глубиной 850 мм, высотой 2450 мм, рабочая поверхность – FRIDURIT толщиной 20 мм с тумбой хранения из металла ЛАБ-PRO TXM 143.50.63

Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ с тумбой DUEPERTHAL



ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-Д 120.85.245 (F20, КГ)

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-Д 150.85.245 (F20, КГ)

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-Д 180.85.245 (F20, КГ)

Рабочая поверхность – F20

Длина – 1200, 1500, 1800 мм

Глубина – 850 мм

Глубина рабочей зоны – 750 мм

Высота – 2450 мм

В вытяжные шкафы встраиваются тумбы для ЛВЖ DUEPERTHAL, полипропиленовой тумбы для кислот ЛАБ-PRO ТКХ и металлические тумбы хранения ЛАБ-PRO TXM разных размеров, в зависимости от длины вытяжного шкафа и размеров тумб.

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА:

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-Д 150.85.245 F20

– вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ, длиной 1500 мм, глубиной 850 мм, высотой 2450 мм, рабочая поверхность - FRIDURIT, толщиной 20 мм, с тумбой для хранения ЛВЖ DUEPERTHAL и ЛАБ-PRO ТКХ 83.50.63.

Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ с тумбой JUSTRITE



ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-Д 120.75.245 (F20, КГ)

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-Д 150.75.245 (F20, КГ)

Рабочая поверхность – F20

Длина – 1200, 1500 мм

Глубина – 750 мм

Глубина рабочей зоны – 600 мм

Высота – 2450 мм

Столешница F20 толщиной 20 мм – специализированная химически стойкая бесшовная глазурированная керамика FRIDURIT (Германия). Комплекуются тумбами JUSTRITE из металла или полиэтилена. Варианты комплектации см стр. 86-89

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА:

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-Д 120.75.245 F20

– вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ, длиной 1200 мм, глубиной 750 мм, высотой 2450 мм, рабочая поверхность - FRIDURIT, толщиной 20 мм, с тумбой для хранения ЛВЖ JUSTRITE 8923201

Вытяжные шкафы для работы с кислотами



ЛАБ-PRO ШВК 120.85.245 (VI, F20)
ЛАБ-PRO ШВК 150.85.245 (VI, F20)
ЛАБ-PRO ШВК 180.85.245 (VI, F20)

Рабочая поверхность – F20, VI
Длина – 1200, 1500, 1800 мм
Глубина – 850 мм
Глубина рабочей зоны – 730 мм
Высота – 2450 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фланец d 250 мм
- подъёмный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме
- верхняя лицевая панель - TRESPA
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный IP65, отделен от рабочего пространства закаленным стеклом, 2x18 Вт - для длин шкафа 1200 и 1500 мм, 2x36 Вт – для длины 1800 мм
- выключатель светильника
- автомат отключения питания, 16А
- две брызгозащищенные розетки с крышками (3,2 кВт, IP54)
- электромонтажная коробка (IP65)
- рабочее пространство вытяжного бокса - кислотостойкий полипропилен
- шкаф имеет термофутеровку боковых панелей на высоту 380 мм и задней панели – на высоту 380 мм
- противовес размещён в левой передней стойке и легко обслуживается
- регулируемые опоры

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-PRO ШВК 150.85.245 VI – вытяжной шкаф для работы с кислотами, длиной 1500 мм, глубиной 850 мм, высотой 2450 мм, рабочая поверхность – VITE, ЛАБ-PRO НПТ 125.45.70 PP – тумба подкатная полипропиленовая для хранения кислот.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО шкаф комплектуется подкатной полипропиленовой тумбой для хранения кислот ЛАБ-PRO НПТ 95.45.70 PP, ЛАБ-PRO НПТ 125.45.70 PP, ЛАБ-PRO НПТ 155.45.70 PP, в зависимости от размера вытяжного шкафа.

Вытяжные шкафы для выпаривания кислот со встроенной стеклокерамической плитой



ЛАБ-PRO ШВВП 120.85.245 (VI, F20)
ЛАБ-PRO ШВВП 150.85.245 (VI, F20)
ЛАБ-PRO ШВВП 180.85.245 (VI, F20)

Рабочая поверхность – F20, VI
Длина – 1200, 1500, 1800 мм
Глубина – 850 мм
Глубина рабочей зоны – 730 мм
Высота – 2450 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фланец d 250 мм
- подъёмный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме
- верхняя лицевая панель - TRESPA
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный IP65, отделен от рабочего пространства закаленным стеклом, 2x18 Вт - для длин шкафа 1200, 1500 мм, 2x36 Вт – для длины 1800 мм
- выключатель светильника
- автомат отключения питания, 16А
- две брызгозащищенные розетки с крышками (3,2 кВт, IP54)
- рабочее пространство вытяжного бокса - кислотостойкий полипропилен
- шкаф имеет термофутеровку боковых панелей на высоту 380 мм и задней панели – на высоту 380 мм
- стеклокерамическая плита, размером 500x600 мм, с двухзонным нагревом до 400°C, 220/380 В, 50 Гц
- противовес размещён в левой передней стойке и легко обслуживается
- регулируемые опоры

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-PRO ШВВП 150.85.245 VI – вытяжной шкаф для работы с кислотами, длиной 1500 мм, глубиной 850 мм, высотой 2450 мм, рабочая поверхность – VITE.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО шкаф комплектуется подкатной полипропиленовой тумбой для хранения кислот ЛАБ-PRO НПТ 95.45.70 PP, ЛАБ-PRO НПТ 125.45.70 PP, ЛАБ-PRO НПТ 155.45.70 PP, в зависимости от размера вытяжного шкафа.

Плиты встраиваются в столешницу. Выступ плиты над поверхностью столешницы - 5 мм.

Вытяжные шкафы с дренажной системой для работы с дымящими кислотами



ЛАБ-PRO ШПБК 120.90.260 PP-PVC
ЛАБ-PRO ШПБК 150.90.260 PP-PVC
ЛАБ-PRO ШПБК 180.90.260 PP-PVC

Рабочая поверхность — PP со съёмными подставками из керамогранита

Длина — 1200, 1500, 1800 мм

Глубина — 900 мм

Глубина рабочей зоны — 750 мм

Высота — 2600 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фланец вытяжной вентиляции d 250 мм
- фланец приточной вентиляции d 200 мм
- дренажная система для смыва кислотного конденсата с задней стенки
- подъёмный экран в раме из полипропилена с раздвижными дверками из прозрачного ПВХ (TROVIDUR ET)
- верхняя лицевая панель - полипропилен
- рабочее пространство - герметичная полипропиленовая капсула с системой обмыва задней стенки, полипропиленовым патрубком для холодной воды, полипропиленовой сливной раковиной для сбора и отвода воды
- противовес размещён в левой передней стойке и легко обслуживается
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный IP65, отделен от рабочего пространства прозрачным ПВХ, 2x18 Вт - для длины шкафа 1200 мм, 2x36 Вт — для длин 1500, 1800 мм
- выключатель светильника
- автомат отключения питания, 16А
- две брызгозащищённые розетки с крышками (3,2 кВт, IP54)
- электромонтажная коробка (IP65)
- подкатная полипропиленовая тумба для хранения и перелива кислот ЛАБ-PRO НПТ
- регулируемые опоры

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-PRO ШПБК 150.90.260 PP-PVC - приточно-вытяжной шкаф с дренажной системой. Шкаф дополнительно укомплектован 3 розетками и автоматом аварийного отключения питания

Габаритные размеры шкафа:

1500x900x2600 мм,

рабочая поверхность — полипропилен (PP).

Столешница PP - полипропилен марки Polystone P толщиной 15 мм, стойкий к воздействию агрессивных химических соединений.

Сверху на столешницу из полипропилена свободно установлены одна или две съёмные накладки с поверхностью из керамогранитной плитки, размерами 600x600 мм. Накладки предназначены для размещения нагревательных плит.

Тумбы подкатные для хранения и перелива кислот

Тумбы выполнены из полипропилена. В стандартный комплект входит одна кювета.

Тумба продается как самостоятельное изделие так и может входить в комплектацию вытяжного шкафа для работ с кислотами (ШБК, ШВВП, ШПБК). В этом случае тумба предполагает наличие вытяжного фланца для подключения к вентиляции.



950 x 450 x 700 мм

ЛАБ-PRO НПТ 95.45.70 PP



1250 x 450 x 700 мм

ЛАБ-PRO НПТ 125.45.70 PP



1550 x 450 x 700 мм

ЛАБ-PRO НПТ 155.45.70 PP

Вытяжной шкаф цельнометаллический напольный



ЛАБ-ПРО ШВ 150.70.245 ME

Длина- 1500 мм

Глубина – 700 мм

Глубина рабочей зоны – 600 мм

Высота – 2450 мм

Вытяжной шкаф позволяет проводить работы с крупногабаритными установками либо с установками, размещаемыми на передвижных подкатных столах.

Имеется возможность установки столешницы из керамогранита на высоту 450 мм, 750 мм, 900 мм. Размер столешницы – 1400х600 мм.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фланец d 250 мм
- два независимых подъёмных экрана – закалённое стекло в алюминиевой раме
- верхняя лицевая панель – металлический короб, окрашенный порошковой краской, раздвижные дверки в верхнем подъёмном экране
- светильник люминесцентный пылевлагозащищённый IP65, отделен от рабочего пространства закаленным стеклом, 2х18 Вт -
- выключатель светильника
- электромонтажная коробка (IP65)
- автомат включения питания, 16 А
- две брызгозащищённые розетки с крышкой (IP54, 3,2 кВт)
- противозрывные клапаны (4 шт.)
- технологические отверстия d 50 мм – на задней панели в нижней части шкафа (2 шт.)
- противовесы экранов размещены в передних стойках и легко обслуживаются

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- передвижной стол (см. стр 73)
- столешница возможностью установки на трех уровнях
- сервисный модуль (кран для воды, раковина-слив, краны для газов)
- системы контроля аспирации

Вытяжной шкаф напольный для перегонки, органического синтеза и других целей



ЛАБ-ПРО ШВН 150.115.255

Длина –1500 мм

Глубина – 1180 мм

Глубина рабочей зоны – 1020 мм

Высота – 2550 мм

Вытяжной шкаф позволяет проводить обслуживание и монтаж крупногабаритных установок и контролировать процессы органического синтеза.

При полном подъёме двух экранов, высота проёма – 1570 мм.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фланец d 250 мм
- два подъёмных экрана из закалённого стекла в алюминиевой раме.
- верхняя лицевая панель – TRESPA
- светильник люминесцентный пылевлагозащищённый IP65, 2х36 Вт
- выключатель светильника кнопочный
- электромонтажная коробка (IP65)
- автомат отключения питания, 16 А
- три брызгозащищённые розетки с крышкой (IP54, 3,2 кВт)
- технологические отверстие с заглушкой из ПВХ d 50 мм – на задней правой стойке
- противовесы экранов размещены в передних стойках и легко обслуживаются
- сливная раковина (полипропилен, внутр. размер 250х100х150 мм)
- патрубок и вентиль для воды
- патрубок и вентиль для газа

Вытяжные шкафы для мойки посуды и оборудования



ЛАБ-PRO ШВ 120.72.225 2VI
ЛАБ-PRO ШВ 150.72.225 2VI

Рабочая поверхность – TRESPA TopLab^{Plus}

Мойки – две чаши VITE ,
 размер 450x365x280 мм

Длина – 1200, 1500 мм

Глубина – 720 мм

Глубина рабочей зоны – 600 мм

Высота – 2250 мм

ЛАБ-PRO ШВ 120.72.225 2П
ЛАБ-PRO ШВ 150.72.225 2П

Рабочая поверхность – Полипропилен

Мойки – две чаши из полипропилена,
 размер 400x400x300 мм

Длина – 1200, 1500 мм

Глубина – 720 мм

Глубина рабочей зоны – 600 мм

Высота – 2250 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фланец d 250 мм
- два зависимых подъёмных экрана – закалённое стекло в алюминиевой раме
- верхняя лицевая панель – металлический короб, окрашенный порошковой краской
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный IP65 для длин шкафа 1200 мм -1x18 Вт для длин шкафа 1500 мм -1x36 Вт
- выключатель светильника
- электромонтажная коробка (IP65)
- лабораторный смеситель
- противовесы размещены в передних стойках и легко обслуживаются
- противозрывные клапаны (4 шт.)
- металлическая тумба с двумя раздвижными дверками из TRESPA Athlon, толщиной 4мм, с одним отделением без перегородок, полок и кювет
- регулируемые опоры

Вытяжные шкафы для нагревательного оборудования (муфельных печей и сушильных шкафов)



ЛАБ-PRO ШВ 86.83.203 МП
ЛАБ-PRO ШВ 126.83.203 МП
ЛАБ-PRO ШВ 166.83.203 МП

Рабочая поверхность – керамогранитная плитка

Длина – 860, 1260 и 1660 мм

Длина рабочей зоны – 800, 1200, 1600 мм

Глубина – 830 мм

Глубина рабочей зоны – 800 мм

Высота – 2030 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корпус – металл, окрашенный порошковой краской
- фланец d 200 мм
- автомат отключения питания, 16А
- две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54 3,2кВт)
- электромонтажная коробка (IP65)
- регулируемые опоры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://loip.nt-rt.ru> | **эл. почта:** ipi@nt-rt.ru